



CICLOPE light

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

| | |
|-----------------|---|
| Civile | • |
| Industriale | • |
| Agricolo | |
| Sportivo | |
| Alta sicurezza | |
| Parchi pubblici | • |



PROFILO VERTICALE



PROFILO ORIZZONTALE

| Descrizione | Dimensioni L x H | Peso Kg. |
|---------------------|-------------------|----------|
| Pannello h. 100 cm. | 2.000 x 1.000 mm. | 16,82 |
| Pannello h. 120 cm. | 2.000 x 1.200 mm. | 19,01 |
| Pannello h. 150 cm. | 2.000 x 1.500 mm. | 22,30 |
| Pannello h. 170 cm. | 2.000 x 1.700 mm. | 24,48 |
| Pannello h. 200 cm. | 2.000 x 2.000 mm. | 27,77 |
| Pannello h. 240 cm. | 2.000 x 2.400 mm. | 32,15 |
| Kit n.50 fissaggi | | |

| PALO a cementare | PALO a cementare |
|---------------------|---------------------|
| H mm. | H mm. |
| 1.400 | 1.070 |
| 1.600 | 1.270 |
| 1.900 | 1.570 |
| 2.100 | 1.770 |
| 2.400 | 2.070 |
| 2.800 | 2.470 |

DESCRIZIONE TECNICA:

Cancellata zincata a caldo o zincata e verniciata PE, con piantana di fissaggio in piatto 60 x 6 mm.

Tubolari verticali tondi 20 x 1,5 mm., interasse 120 mm. con arco decorativo.

Corrente orizzontale in profilo aperto ad "U" 30 x 30 x 2 mm.

Colori secondo tabella RAL (vedi aletta di copertina).

Confezioni da 50 pannelli su pedana.