

PALI RASTREMATI PER ILLUMINAZIONE

Pali rastremati in acciaio S235JR - UNI EN 10025, zincati a caldo secondo norme UNI EN 40/4, completi di foro d'ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la morsetteria.



Altezza mt.	Base Ø mm.	Testa Ø mm.	Peso kg.
3,00	76	60	17
4,00	76	60	21
4,00	89	60	23
5,00	89	60	29
6,00	102	60	38
6,80	114	60	53
6,80	152	89	83
7,80	114	76	58
7,80	127	76	64
7,80	152	89	99
8,80	127	76	68
8,80	139	76	75
8,80	168	89	110
9,80	139	76	85
9,80	152	76	105
9,80	193	89	138
10,80	139	76	90
10,80	152	76	110
10,80	193	89	155
11,80	168	89	149
12,80	193	102	186

PORTELLE E MORSETTERIE



Descrizione
PORTELLA piccola (per pali diametro minimo 76 mm)
PORTELLA grande (per pali diametro minimo 102 mm)
PORTELLA piccola (per pali diametro minimo 76 mm)
PORTELLA piccola con morsetteria
PORTELLA grande con morsetteria a 1 fusibile
PORTELLA grande con morsetteria a 2 fusibili