



Descrizione	Maglia A/B mm.	Filo Ø mm.	Altezza cm.
Rotoli	76,2 x 50,8	1,70 / 2,20	99
Rotoli	76,2 x 50,8	1,70 / 2,20	122
Rotoli	76,2 x 50,8	1,70 / 2,20	153
Rotoli	76,2 x 50,8	1,70 / 2,20	183
Rotoli	76,2 x 50,8	1,70 / 2,20	198
Rotoli	101,6 x 50,8	1,70 / 2,20	102
Rotoli	101,6 x 50,8	1,70 / 2,20	122
Rotoli	101,6 x 50,8	1,70 / 2,20	153
Rotoli	101,6 x 50,8	1,70 / 2,20	183
Rotoli	101,6 x 50,8	1,70 / 2,20	203
Rotoli	50,8 x 50,8	1,70 / 2,20	102
Rotoli	50,8 x 50,8	1,70 / 2,20	122
Rotoli	50,8 x 50,8	1,70 / 2,20	150
Rotoli	50,8 x 50,8	1,70 / 2,20	181
Rotoli	50,8 x 50,8	2,30 / 2,80	201
Rotoli	50,8 x 50,8	2,30 / 2,80	221
Rotoli	50,8 x 50,8	2,30 / 2,80	252

DESCRIZIONE TECNICA:

Rete elettrosaldata in filo zincato con maglie a forma rettangolare o quadrata, zincata prima della saldatura, zincata e plastificata.

Maglie in pollici: Fili verticali ed orizzontali in acciaio zincato e plastificato.

Confezione da 6 rotoli di 25 metri, avvolti in una pellicola di polietilene.