



PROMETEO - URANO - GEA light

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

Civile	•
Industriale	•
Agricolo	
Sportivo	
Alta sicurezza	
Parchi pubblici	•




IN ALTERNATIVA




PROFILO ORIZZONTALE

PROFILI VERTICALI


PROMETEO



URANO



GEA



Descrizione	Dimensioni L x H
Pannello h. 100 cm.	2.000 x 1.000 mm.
Pannello h. 120 cm.	2.000 x 1.200 mm.
Pannello h. 150 cm.	2.000 x 1.500 mm.
Pannello h. 170 cm.	2.000 x 1.700 mm.
Pannello h. 200 cm.	2.000 x 2.000 mm.
Pannello h. 240 cm.	2.000 x 2.400 mm.
Kit n.50 fissaggi	

PROMETEO	URANO	GEA	PALO a cementare	PALO a cementare
Peso Kg.	Peso Kg.	Peso Kg.	H mm.	H mm.
21,78	21,56	16,82	1.400	1.070
24,96	24,70	19,01	1.600	1.270
29,73	29,40	22,30	1.900	1.570
32,91	32,54	32,54	2.100	1.770
37,68	37,24	37,24	2.400	2.070
44,04	43,51	43,51	2.800	2.470

DESCRIZIONE TECNICA:

Cancellata zincata a caldo o zincata e verniciata PE, con piantana di fissaggio in piatto 60 x 6 mm.

Tubolari verticali quadri 25 x 25 x 1,5 mm. - Interasse 125 mm. Corrente orizzontale in profilo aperto ad "U" 30 x 40 x 2 mm.

Colori secondo tabella RAL (vedi aletta di copertina). Confezioni da 50 pannelli su pedana.